

手动  
位移台  
/单轴

多轴/  
组合  
单元

电动  
位移台  
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴  
X Y Z

X Y  $\theta$

X Y Z  $\theta$

组合单元

交叉滚  
柱导轨

直线滚  
珠导轨

燕尾式  
导轨

配件

应用  
系统

## X Y轴位移台 A24-80


2D·3D CAD DATA



A24-80R



A24-80L



A24-80C

### 型式表示方法

**A 24-80** □

①基本型式

②

●微分头位置

代码	位置
R	右
L	左
C	中心

A24-80R	A24-80L	A24-80C
微分头：右	微分头：左	微分头：中心

规格		A24-80R	A24-80L	A24-80C
型号		A24-80R	A24-80L	A24-80C
驱动方式			微分头	
驱动位置		右侧	左侧	中心
最小读数			10 $\mu$ m/刻度	
工作台面			80×80mm	
行程			±12.5mm	
导轨			十字交叉滚柱导轨	
承重			4kgf(29.4N)	
移动精度	直线度		3 $\mu$ m	
	上下摆动		40"	
	左右摆动		20"	
平行度			50 $\mu$ m	
运动的平行度			20 $\mu$ m	
自重			1.8kg	
材质—表面处理			铝—黑色阳极氧化处理	

